



## SMC Corporation Limited

Представительство в России и СНГ

Россия, 111024, Москва, Андроновское шоссе, 26  
+7 (495) 648-66-60 | [www.smccorp.ru](http://www.smccorp.ru) | [moscow-office@smccorp.ru](mailto:moscow-office@smccorp.ru)

### Краткая техническая спецификация машины SMC-1000DTC (E60PE) \*

| Компоненты   | SMC-1000DTC (E60PE)   |
|--|---|
| <b>ЭКСТРУДЕР</b><br>Диаметр шнека (мм)<br>Отношение L/D<br>Номинальная производительность по HDPE (без головок)<br>Количество зон нагрева на стволе  | 60<br>24<br>75 кг/час<br>3  |
| <b>МОЩНОСТЬ УСТРОЙСТВ</b><br>Мощность привода насоса (кВт)<br>Мощность привода экструдера (кВт)<br>Мощность нагревателей ствола (кВт)<br>Мощность вентиляторов охлаждения ствола (кВт)<br>Мощность нагревателей головки (1–6 ручьев) (кВт)<br>Общая мощность подключений ** (кВт)<br>Среднее потребление (кВт/ч)                                       | 7,5<br>18,5<br>10<br>1<br>3,5–8<br>37<br>25-28                          |
| <b>ПОТРЕБЛЕНИЯ</b><br>Давление воздуха (бар)<br>Расход воздуха (л/мин)<br>Расход воды (л/ч)  | 6-8<br>1 600<br>1 200   |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b><br>Объем резервуара для масла *** (л)<br>Рабочее давление (бар)<br>Аккумулятор (л)   | 250<br>80-110<br>10   |
| <b>УЗЕЛ СМЫКАНИЯ</b><br>Количество станций<br>Усилие смыкания (кН)   | 2<br>30   |
| <b>РАЗМЕР ПРЕССФОРМЫ ****</b><br>Максимальные размеры (ШxВxГ, мм)<br>Min/max просвет открытия (мм)<br>Межцентровое расстояние, для 2-х ручьевой головки PE (мм)<br>Межцентровое расстояние, для 3-х ручьевой головки PE (мм)<br>Межцентровое расстояние, для 4-х ручьевой головки PE (мм)<br>Межцентровое расстояние, для 6-х ручьевой головки PE (мм) | 340x300x120<br>110/360<br>макс. 140<br>макс. 85<br>макс. 70<br>макс. 50 |
| <b>ГАБАРИТЫ МАШИНЫ *****</b><br>Ширина (м)<br>Длина (м)<br>Высота (м)<br>Вес (тонн)  | 1,8<br>3,2<br>2,1<br>9  |

\* - Для стандартной машины, может подлежать уточнению в зависимости от конкретики проекта.

\*\* - Без нагревателей головок и станции паризон-контроля (мощность гидростанции паризон-контроля – 4 кВт).

\*\*\* - Без станции паризон-контроля (бак гидростанции паризон-контроля – 50 л).

\*\*\*\* - Может подлежать модификации в зависимости от проекта.

\*\*\*\*\* - Ориентировочно. Без узлов удаления облоя и дополнительных устройств. Вес сухой машины.