



## SMC Corporation Limited

Представительство в России и СНГ

Россия, 111024, Москва, Андроновское шоссе, 26  
+7 (495) 648-66-60 | [www.smccorp.ru](http://www.smccorp.ru) | [moscow-office@smccorp.ru](mailto:moscow-office@smccorp.ru)

### Краткая техническая спецификация машины SMC-60IB \*

Компоненты	SMC-60IB
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	
Усилие смыкания литевой формы (кН)	550
Усилие смыкания выдувной формы (кН)	90
Стандартная длина триггера (мм)	390
Радиус размаха (мм)	480
Время сухого цикла (сек)	3
<b>РАЗМЕРЫ ПРЕССФОРМ</b>	
Раскрытие литевой формы (мм)	160
Раскрытие выдувной формы (мм)	160
Длина (мм)	320
Ширина (мм)	530
Толщина (мм)	254
<b>УЗЕЛ ВПРЫСКА</b>	
Диаметр шнека (мм)	50
Длина шнека (L/D)	18
Теоретический объем впрыска (см <sup>3</sup> )	422
Максимальный вес впрыска ПС (г)	397
Кол-во обогреваемых зон	6
<b>ПОТРЕБЛЕНИЯ</b>	
Гидравлический насос (кВт)	44
Нагреватели (кВт)	11,6
Общая установочная мощность (кВт)	55,6
Среднее потребление энергии (кВт/ч)	33
Давление пневмосистемы (бар)	8–10
Средний расход воздуха (л/мин)	450
Расход воды на охлаждение масла (°C-бар-л/мин)	20-5-60
<b>ГАБАРИТЫ МАШИНЫ</b>	
Длина (мм)	3700
Ширина (мм)	1500
Высота (мм)	2100
Вес (кг)**	6500

\* - Для стандартной машины, может подлежать уточнению в зависимости от конкретики проекта.

\*\* - Ориентировочно. Вес сухой машины.